

## BEVONTELEKTRÓDÁS HEGESZTŐ INVERTER LIFT-TIG AWI FUNKCIÓVAL

**DIGITÁLIS kijelző, ARC FORCE, HOT START, ANTI-STICKING**

**Emelőívgyújtású Lift-TIG AWI funkció VRD funkció**

### MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 1x230V

Teljesítmény (60%): 4,5 kVA

Maximális üresjáratú feszültség: 60 V

Hegesztőáram tartomány: 20-140A

Hegesztő elektróda átmérő: 1.6-3.25 mm

Bekapcsolási idő:

- 60% 140A

- 100% 108A

Nettó súly: 2,6 kg

Bruttó súly: 4,3 kg

Méret: 350x230x275 mm

Szükséges áramfejlesztő (csúcsáramon): 6,5 kVA

Szükséges biztosíték: 10 - 16 A

Diense dugó: 10/25 mm<sup>2</sup>

**Hegeszthető anyagvastagság:**

Acél: 6 mm

Saválló: 6 mm

Alumínium (AlSi12 elektródával): 3 mm



**Az alábbi tartozékokal szállítva:**

1,4 m testkábel

1,6 m munkakábel

Védőpajzs

Salakolókalapács

Vállpánt

### TARTOZÉKOK



1,4 m testkábel



1,6 m munkakábel



Kefe és  
védőpajzs

Az ajándék tartozékokra a garancia **nem** terjed ki!

**Hegesztés mesterfokon!**