

A GYSPOT EXPERT 400 különféle fogak húzására és egyenesítésére alkalmas, a boltokban végzett műveletekhez kifejlesztett nagy teljesítményű gép, amely akár 4500 A teljesítményt képes szolgáltatni. A hegesztési áramot és a hegesztési időtartamot külön kell beállítani a horganyzás és különösen vékony acéllemez ütésének pontosabb ellenőrzése érdekében.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÓKRA TERVEZVE

Úgy tervezték, hogy egy 400 V - 2ph tápfeszültséghez csatlakozzanak egy 16A lassú fékbiztosítókkal. A GYSPOT EXPERT 400 kétféle üzemmódban használható:

- ✓ **MANUAL** mód, ahol a dolgozó önállóan beállíthatja a hegesztési áramot és a hegesztési időt, hogy megfeleljen az adott munka / anyagvastagság követelményeinek.
- ✓ **SYNERGIC** mód: A készülék a GYS Expert Engineers által javasolt beállításokat fogja használni. Egyszerűen válassza ki a használni kívánt szerszámot, és a teljesítmény automatikusan beállítódik.

További vezérlés érdekében két hegesztési művelet érhető el:

- ✓ **Automatikus működés:** az ív akkor kezdődik, amikor a szerszám érintkezik a fémllemezrel.
- ✓ **Kézi működtetés:** Az ív akkor kezdődik, amikor a szerszám érintkezik a fémllemezrel és a kioldógombot megnyomják

A COMPLETE, VERSATILE MACHINE

Az EXPERT több body shop feladat elvégzésére szolgál. Az operátor 7 dedikált program közül választhat:

- 1. Dent pulling operations
- 2. welding of wavy wire or pulling rings
- 3. Dent Removal using copper stars
- 4. Carbon electrodes for steel shrinking
- 5. Welding of keys for lateral rods
- 6. Welding of rings for earth fixing
- 7. Welding of studs to fix earth and connection cables to vehicle

Az összes olyan tartozékkal szállítva, amely a működéshez szükséges



1 PISZTOLY GOMBBAL
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



1 AUTOMATIKUS PISZTOLY
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Kábelek hossza
testkábel : 2 m
tápegység: 8 m



OPCIÓK



UNIVERZÁLIS kocsi 800
ref. 051331

Kocsi SPOT 1600
ref. 051348

							DETECTION		
50/60hz	16 A (D)	I RMS	I _{2max}	U ₂	OK	OK	AUTO / MANUAL	cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5